


**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**
**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 638542887

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		15/01/2026	26005726	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillance(s) majeure(s)</b> 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG.		
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		14/03/2026		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		Contre visite		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		N° D'AGRÉMENT : S971S084  (9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO  (3) COORDONNÉES : Tel. : 0690171398 82 RUE CHARLES TONDU 97150 ST MARTIN		
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>		N° D'AGRÉMENT : 971S1120 SIGNATURE : 		
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation      Date de 1ère mise en circulation 0112-COM (F)      12/08/2019      05/02/2018 Marque      Désignation commerciale DACIA      SANDERO (1) N° dans la série du type (VIN)      (5) Catégorie internationale      Genre UIU15SDKH559237936      M1      VP Type/CNIT      Énergie M10DACVP0019210      GO Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule				

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
67610					
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+1.0m/Km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):		5%		16%
Forces verticales :		732daN		431daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	251daN		237daN	157daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ):	6%			4%
Forces de freinage (efficacité) :	251daN		237daN	157daN
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	68%			152daN
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	21%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (1.00m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1				
Feux de croisement (-3% à -0,5%):	-0.6%		-2.3%	

